

# MORRIS COUPLINGS

## Morris pijp koppelingen

Morris pijp koppelingen leveren een voordelige methode om transportbuizen met elkaar te verbinden. De Morris range koppelingen en buisproducten biedt de pneumatische transportindustrie een complete lijn kwaliteitsproducten. Ze kunnen gebruikt worden in zowel zuigtransport- als in pneumatische druksystemen. Ingebruikname vereist geen speciale behandeling van de pijpeinden. Slechts het verwijderen van alle bramen en schilfers en het ontvetten van het gedeelte van de pijp dat vastgeklemd wordt.



- De originele pijp koppeling
- Snelle, eenvoudige montage
- Solide en betrouwbare constructie
- Concurrerende prijsstelling
- Voorzien van aardingsstrip
- Leverbaar voor bijna elke pijp diameter

## Pijp koppelingen

De 'originele' Morris pijp koppeling, ontworpen om pijpen en buizen te verbinden in pneumatische transportsystemen. Kenmerken:

- Eenvoudige montage
- Voor pijpen en buizen van 12 mm tot en met 1220 mm
- Standaard uitgevoerd in galvaniseerd staal
- Optioneel leverbaar in roestvrijstaal en aluminium
- Pakking materialen: zwart en wit neopreen, siliconen en andere
- Standaard voorzien van aardleidingsstrip



## Pakkingbeschermers

Zorgt voor bescherming van de pakking tegen slijtage en erosie in pneumatische transportsystemen.

Voorkomt:

- Kostbaar productieverlies
- Regelmatige vervanging van de pakking
- Inzuigen van de pakking in de pijpleiding
- Productverontreiniging



## Light duty pijp koppeling (DL)

Voor vacuum transportsystemen.

Het ontwerp is gelijk aan dat van de 'originele' Morris pijp koppeling, echter gemaakt van een lichter kaliber staal en klembouten. Kenmerken:

- Binnenhuls voor uniforme afdichting en stijfheid
- Pakking met in elkaar grijpende tanden voor een betrouwbare afdichting
- Solide klembouten uit een stuk
- Optioneel pakkingbeschermers leverbaar
- Voor pijpen en buizen van 38 mm tot en met 114 mm



## Pijp koppeling met trekstangen

Maximale klemkracht om pijpen en buizen met elkaar te verbinden. Uniek ontwerp met:

- Verbeterde axiale klemkracht
- Dubbelsluitende klembanden en twee stangen uit één stuk om trekkracht te weerstaan
- Hogere operationele druk
- Leverbaar in groottes van 50 mm (O.D.) tot en met 610 mm (O.D.) pijp- of buismaat

## Quickon II enkel- en dubbelkoppelingen

Snelle en efficiënte aansluiting en verwijdering van pneumatische en vacuum transportleidingen of -systemen. Geen gereedschap nodig. Zorgt voor:

- Snelle demontage en montage van leidingen
- Gereduceerd gewicht van de koppeling
- Gehele constructie van roestvrijstaal
- Groottes variëren van 38 mm tot en met 324 mm (O.D.) met standaard lengte van 101 mm; dubbele Quickons zijn 241 mm lang
- Standaard pakking is voedingsgeschikt rubber; siliconen is optioneel leverbaar

## In-lijn zichtglas

Zorgt voor een 360° volledig zicht om de productstroom door pneumatische of vacuum transportleidingen te bekijken. Kenmerken:

- Directe in-lijn montage
- Glad en recht ontwerp voor goede doorstroom
- Permanent hechtende aardleidingsstrip voorkomt statische electriciteit
- Uitgebreide serie groottes met aluminium of roestvrijstalen uiteinden
- Venster standaard van helder acryl; glazen venster is op verzoek leverbaar